

# TOPROLL SUPER

KARTA PRODUKTOWA

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 13162-T2-WS-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012 +A1:2015	
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P	
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone są do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, ścian działowych i lekkich ścian osłonowych, podłóg na legarach.	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_0=0,036$ W/mK
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny $R_D$	ilość $m^2$ w rolce	ilość rolek na palecie	ilość $m^2$ na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[ $m^2 \cdot K/W$ ]	[ $m^2$ ]	[szt.]	[ $m^2$ ]
5000	1000	100	2,75	5,00	20	100,00
3500	1000	150	4,25	3,50	20	70,00
2500	1000	200	5,70	2,50	20	50,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.